
LaserCut

La découpe laser KADECO anoblit les parois japonaises de manière toute particulière. Notre technique de découpe laser, pilotée par ordinateur, permet selon vos envies la découpe de motifs divers, de symboles ou de lettres dans la tenture.

L Ce symbole marque tous les tissus des pages d'échantillons qui sont appropriés pour les motifs LaserCut. Avec le LaserCut, le jeu de lumière et d'ombres atteint une toute nouvelle dimension.



Instructions d'entretien

En raison de leur traitement sur les deux faces, les parois japonaises KADECO sont insensibles aux poussières et aux salissures. Si vous deviez néanmoins souhaiter un nettoyage, veuillez tenir compte de nos consignes spécifiques indiquées par les symboles de nettoyage.

Avant de débuter avec le nettoyage, veuillez retirer le chariot et la barre de lestage.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent en principe être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, il convient de poser la paroi japonaise sur une surface plane. Essuyez la paroi japonaise des deux côtés avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Bain de nettoyage

Enroulez sans serrer les bandes de tissus individuelles. Tenez la bande enroulée par le côté et déplacez les tissus dans une eau de 30°C maximum, à laquelle vous aurez ajouté une lessive douce, pendant au maximum de 10 - 15 minutes. Après le bain de nettoyage, rincer le tissu dans de l'eau claire, le laisser s'égoutter brièvement et le suspendre de nouveau immédiatement, tant qu'il est mouillé. Equiper les bandes de tissus des barres de lestage, les suspendre, les égoutter sur une serviette et les laisser sécher avec les fenêtres ouvertes.

Protection des enfants conformément à la norme NF EN 13120:2014

La norme européenne NF EN 13120:2014 contient des exigences spécifiques par rapport à la protection des enfants pour les systèmes de protections solaires. A ce sujet, le danger d'une strangulation des petits enfants par les chaînes de commande ou les boucles de cordon doit être minimisé. Dans la mesure où un système contient les éléments de commande correspondants, une distance au sol de 150 cm au minimum ainsi que l'utilisation des composants de sécurité spéciaux est imposée.

En tant qu'industriel responsable nous respectons évidemment les directives et proposons différents types de commandes qui assurent la protection des enfants. Veuillez prendre soin lors du choix de votre protection solaire, de sélectionner le système de protection pour enfants le mieux adapté à la configuration sur place.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.kadeco.de, auprès des associations nationales de l'industrie (ViS - Verband innenliegender Sonnenschutz) ainsi que l'institut de standardisation national.

