


TECHNISCHE DATEN

MODELL JCS20,21,22 - SONDERFORMEN MIT SCHNURZUG UND WENDESTAB



JCS20 mit 25mm Lamellen

Produktbeschreibung

Maßgefertigte freihängende Jalousie in Sonderform mit feststehendem Oberprofil und höhenverstellbarem Unterprofil aus Stahl. Die Jalousie besteht aus profilierten Lamellen aus Aluminium in 25 mm Breite in verschiedenen Farben und Oberflächen. Das Ober- und Unterprofil, die Schnüre sowie die Kunststoffteile werden den Lamellen farblich passend zugeordnet. Das Öffnen und Schließen erfolgt mittels Zugschnur, das Wenden der Lamellen mit dem Wendestab. Die Bedienelemente werden immer auf der gleichen Seite mit der kleinen Höhe positioniert. Alle Anlagen sind voll wendbar, aber nur eingeschränkt hochzuziehen. Die Jalousie wird mit Hilfe von Schnellspannträgern an der Wand, Decke oder auf dem Fensterflügel befestigt. Optional ist eine Pendelsicherung lieferbar.

Bedienung

Manuell JCS20-23

Öffnen und Schließen mit Zugschnur,
Wenden der Lamellen mit Wendestab.


Die Bedienelemente können wahlweise
links, rechts oder beidseitig positioniert werden .




Ober- und Unterprofil



Oberprofil „Eckig“
25 x 25 mm



Unterprofil „Halbrund“
23,5 x 12,5 mm



Montage-Optionen

Verschraubt mit Deckenträger

- im Fensterfalz
- an der Decke
- in der Fensternische



mit Wandträger


- auf dem Rahmen
- an der Wand
- vor der Fensternische



Weitere Optionen


1) Farbwechsel

Wählen Sie verschiedene Lamellenfarben innerhalb einer Jalousie.



2) Pendelsicherung

Bei der Montage auf dem Fensterflügel wird die Jalousie durch eine beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert.



Aluminium-Lamellen-Kollektion

Umfangreiche Farbauswahl mit mehr als 200 Lamellenpositionen
 Lamellen in 16, 25 und 50 mm Breite
 Lamellen in unterschiedlichen Strukturen, Oberflächen und Glanzgraden