


TECHNISCHE DATEN


MODELL JHK5 - HOLZ-/FILZ-JALOUSIE MIT KETTENZUG



JHK5 mit Leiterkordel



JHK5 mit textilem Leiterband



JHK5 mit Filzlamellen

Produktbeschreibung

Maßgefertigte freihängende Jalousie mit feststehendem Oberprofil aus Aluminium und Blende in verschiedenen Holz- und Design-Filzqualitäten. Die Blende kann optional mit seitlichen Retouren gefertigt werden (nur bei Holzlamellen). Die Unterleiste besteht bei Holzjalousien aus Echtholz und bei Filzjalousien aus Aluminium mit eingeschobener, auf die Profifarbe abgestimmte Aluminiumlamelle. Das Öffnen, Schließen und Wenden der Lamellen erfolgt über eine Bedienkette, die wahlweise rechts oder links positioniert werden kann oder elektrisch. Optional ist ein textiles Leiderband erhältlich.

Größenbereiche		Pakethöhentabelle		mit Leiterkordel		mit Leiterband		
Max. Breite	240 cm	Oxford/Portland	4,6 qm	Anlagenhöhe	Holz	Filz	Holz	Filz
Max. Höhe	300 cm	Copenhagen	3,8 qm					
Max. Fläche	Material-abhängig	Cape Town	3,3 qm	100	16	15	18	17
		Kyoto	4,6 qm	150	20	19	23	22
		Nola	3,9 qm	200	24	24	28	27
		Oslo (Filz)	4,2 qm	250	28	28	34	32
Min. Breite	50 cm			300	32	32	39	37

Bedienung


Manuell

Öffnen, Schließen und Wenden der Lamellen mit Bedienkette


Aufgrund der nach unten austretenden Kette werden die Lamellen auf der Bedienseite um 10 mm eingerückt.




Abmessungen Profile und Blenden



Oberprofil




- Oxford
- Portland
- Nola




- Kyoto
- Copenhagen



- Cape Town




- Oslo




Holz-Unterleisten

- Oxford
- Portland
- Copenhagen



- Cape Town
- Nola




Unterleiste

- Oslo

Montage

Verschraubt

- an der Wand
- an der Decke



Weitere Optionen

1) Leiterband



Textiles Leiterband in verschiedenen Ausführungen zur individuellen Gestaltung.

2) Blende mit Retoure

Auf Wunsch kann das Oberprofil auch seitlich verblendet werden. Hierzu wird die Blende seitlich auf Gehung fortgesetzt. (Nur bei Holzlamellen)

3) Pendelsicherung

Bei der Montage auf dem Fensterflügel wird die Jalousie durch eine beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert.



Farben

Das Ober- und Unterprofil aus Aluminium ist wahlweise in den Farben Weiß, Silber oder Schwarz erhältlich. Die Schnüre werden dem Behang farblich angepasst.

Holz- und Designfilz-Lamellen

Die Karten Nola, Kyoto, Copenhagen, Cape Town, Portland und Oxford beinhalten eine Auswahl an 50 mm breiten Lamellen in unterschiedlichen Holzsorten, Farben und Maserungen.

Die Serie Oslo beinhaltet stabile Lamellen aus Designfilz in acht Farben, mit einer Gesamtstärke von 3 mm und einer Breite von 50 mm, die exklusiv bei KADECO erhältlich sind.

Die Karte Nola beinhaltet ebenfalls eine Auswahl an 50 mm breiten Lamellen in unterschiedlichen Holzsorten, Farben und Maserungen, die alle über das FSC-Zertifikat verfügen.

Hinweis

Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt demnach in Farbe und Maserung Schwankungen. Sie sind ein Beweis für die Echtheit und berechtigen deshalb nicht zu Beanstandungen.

Im Herstellungsprozess des Design-Filzes kann es durch die Fasermischung zu Wölkchenbildung im Material kommen. Dies ist ein Produktmerkmal von Design-Filz und berechtigt deshalb nicht zu Beanstandungen.