


TECHNISCHE DATEN

MODELL LG - GERADE LAMELLENVORHÄNGE



Gerader Lamellenvorhang


Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Lamellensystem für rechteckige Fenster mit gerader Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium und freihängenden Lamellen. Die Lamellen stehen in drei unterschiedlichen Breiten von 89, 127 und 250mm zur Verfügung. Die Schienen sind standardmäßig in den Farben Weiß und Aluminium Eloxiert erhältlich. Sie werden mittels Schrauben an der Wand oder Decke befestigt. Das Wenden und Verschieben der Lamellen erfolgt über die OneLine-Technik mit Bedienung über eine Kette. Optional ist die Bedienung mit Bedienstab oder mit DuoLine-Technik über Schnur und Kette möglich. Die Bedienelemente können wahlweise rechts oder links positioniert werden. Die Paketbildung beim Auffahren des Lamellenvorhangs kann ebenfalls wahlweise rechts, links oder mittig erfolgen.

Größenbereiche

Lamellenbreite	max. Breite	max. Höhe
89 mm	600 cm	300 cm
127 mm	600 cm	450 cm
250 mm	600 cm	450 cm

Abmessungen Führungsschiene



Bedienung

Manuell

OneLine (Standard)

Das Wenden und Verfahren der Lamellen erfolgt über eine weiße Kette.



DuoLine

Die Lamellen werden über eine weiße Schnur verfahren und über eine weiße Kette gewendet



Bedienstab (BL)


Das Wenden und Verfahren der Lamellen erfolgt über einen Bedienstab. Maximale Bedienlänge 150 cm.




Motorisiert

Zu Motorisierungsmöglichkeiten siehe technisches Datenblatt Modell EL.


Beschwerungsplatten



Eingeschweißte Platte



Eingehängte Platte ohne Kette




Eingehängte Platte mit Kette



Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Decke
mit Montageclip



- an der Wand
mit Wandträger



- in die Decke integriert
mit Einbauprofil



Weitere Optionen

1) Überlappung

Sorgt bei mehrteiligen Anlagen für einen gleichen Lamellenabstand der äußeren Lamellen zwischen zwei Schienen. Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich (ohne Abbildung).

2) Behang

Zwei- oder mehrteilig

3) Farbwechsel

Verschiedenfarbige Lamellen innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich.

4) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120. Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm

2)



3)



4)



Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß, RAL 9016, glatt/glänzend
Aluminium Eloxiert E6/EV1



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

Stoff-Kollektion

Über 250 verschiedene Artikel

- Textil-Lamellen mit und ohne rückseiteige Beschichtung zur Reflexion des Sonnenlichts
- Acoustic-Lamellen mit sehr guten Schallabsorptionswerten
- AquaTex-Lamellen aus Polyester mit Teflonausrüstung gegen Schmutz, Wasser und Schimmelbildung in Feuchträumen
- Level Green-Lamellen aus recycelten Materialien
- PVC-Lamellen abwischbar für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Aluminium-Lamellen mit konkaver Form

Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt