


## TECHNISCHE DATEN

### MODELL LG - GERADE LAMELLENVORHÄNGE



Gerader Lamellenvorhang


#### Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Lamellensystem für rechtwinklige Fenster mit gerader Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium und freihängenden Lamellen. Die Lamellen stehen in zwei unterschiedlichen Breiten von 89 und 127mm zur Verfügung. Die Schienen sind standardmäßig in den Farben Weiß, Schwarz, Anthrazit und Fenstergrau erhältlich. Sie werden mittels Schrauben an der Wand oder Decke befestigt. Das Wenden und Verschieben der Lamellen erfolgt über die OneLine-Technik mit Bedienung über eine Kette. Optional ist die Bedienung mit Bedienstab oder mit DuoLine-Technik über Schnur und Kette möglich. Die Bedienelemente können wahlweise rechts oder links positioniert werden. Die Paketbildung beim Auffahren des Lamellenvorhangs kann ebenfalls wahlweise rechts, links oder mittig erfolgen.

#### Größenbereiche

Lamellenbreite	max. Breite	max. Höhe
89 mm	600 cm	300 cm
127 mm	600 cm	450 cm

#### Abmessungen Führungsschiene



#### Bedienung

##### Manuell

##### OneLine (Standard)

Das Wenden und Verfahren der Lamellen erfolgt über eine Kette. Diese ist in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.



##### DuoLine

Die Lamellen werden über eine Schnur verfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.



##### Bedienstab (BL)


Das Wenden und Verfahren der Lamellen erfolgt über einen Bedienstab. Maximale Bedienlänge 150 cm.




##### Motorisiert

Zu Motorisierungsmöglichkeiten siehe separate Motorisierungsbroschüre.


#### Beschwerungsplatten



Eingeschweißte Platte



Eingehängte Platte ohne Kette




Eingehängte Platte mit Kette

## Montage-Optionen

### Verschraubt

- an der Decke  
mit Montageclip



- an der Wand  
mit Wandträger



- in die Decke integriert  
mit Einbauprofil



## Weitere Optionen

### 1) Überlappung

Sorgt bei mehrteiligen Anlagen für einen gleichen Lamellenabstand der äußeren Lamellen zwischen zwei Schienen. Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich (ohne Abbildung).

2)



### 2) Behang

Zwei- oder mehrteilig

### 3) Farbwechsel

Verschiedenfarbige Lamellen innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich.

3)



4)



### 4) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120.  
Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm

## Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß, RAL 9016, Feinstruktur

Schwarz, RAL 9005, Feinstruktur

Anthrazit, RAL 7016, Feinstruktur

Fenstergrau, RAL 7040, Feinstruktur



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

## Stoff-Kollektion

Über 250 verschiedene Artikel

- Textil-Lamellen mit und ohne rückseiteige Beschichtung zur Reflexion des Sonnenlichts
- Acoustic-Lamellen mit sehr guten Schallabsorptionswerten
- AquaTex-Lamellen aus Polyester mit Teflonausrüstung gegen Schmutz, Wasser und Schimmelbildung in Feuchträumen
- Level Green-Lamellen aus recycyvelten Materialien
- PVC-Lamellen abwischbar für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Aluminium-Lamellen mit konkaver Form

Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt