

TECHNISCHE DATEN

MODELL LS - SCHRÄGE LAMELLENVORHÄNGE



Schräger Lamellenvorhang


Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Lamellensystem für Giebfenster mit schräg verlaufender Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium und freihängenden Lamellen. Die Lamellen stehen in zwei unterschiedlichen Breiten von 89 und 127 mm zur Verfügung. Die Schienen sind standardmäßig in den Farben Weiß, Schwarz, Anthrazit und Fenstergrau erhältlich. Sie werden mittels Schrauben an der Wand oder Decke befestigt. Die DuoLine-Bedienung ermöglicht die komfortable Wendung der Lamellen eine Kette, das Verfahren über einen Schnurzug. Die Bedienelemente können wahlweise rechts oder links positioniert werden. Die Paketbildung beim Auffahren des Lamellenvorhangs kann ebenfalls wahlweise rechts oder links erfolgen.

Größenbereiche

Abmessungen Führungsschiene

Lamellenbreite	89 mm	127 mm
max. Höhe	300 cm	450 cm
max. Schienenlänge*		
*abhängig vom Neigungswinkel α ,		
25°	495 cm	600 cm
35°	400 cm	500 cm
45°	300 cm	400 cm
max. 55°	250 cm	300 cm



Bedienung

Manuell

DuoLine


Die Lamellen werden über eine Schnurverfahren und über eine Kette gewendet. Diese sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz erhältlich.




Motorisiert

Zu Motorisierungsmöglichkeiten siehe separate Motorisierungsbroschüre.


Beschwerungsplatten



Eingeschweißte Platte



Eingehängte Platte ohne Kette




Eingehängte Platte mit Kette


Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Decke
mit Montageclip



- an der Wand
mit Wandträger



- in die Decke integriert
mit Einbauprofil



Weitere Optionen

1) Überlappung

Sorgt bei mehrteiligen Anlagen für einen gleichen Lamellenabstand der äußeren Lamellen zwischen zwei Schienen. Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich (ohne Abbildung).

2) Farbwechsel

Verschiedenfarbige Lamellen innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich.

2)



3)



3) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120. Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß, RAL 9016, Feinstruktur

Schwarz, RAL 9005, Feinstruktur

Anthrazit, RAL 7016, Feinstruktur

Fenstergrau, RAL 7040, Feinstruktur



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

Stoff-Kollektion

Über 250 verschiedene Artikel

- Textil-Lamellen mit und ohne rückseiteige Beschichtung zur Reflexion des Sonnenlichts
- Acoustic-Lamellen mit sehr guten Schallabsorptionswerten
- AquaTex-Lamellen aus Polyester mit Teflonausrüstung gegen Schmutz, Wasser und Schimmelbildung in Feuchträumen
- Level Green-Lamellen aus recycelten Materialien
- PVC-Lamellen abwischbar für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Aluminium-Lamellen mit konkaver Form

Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt