

## TECHNISCHE DATEN

### MODELL LS - SCHRÄGE LAMELLENVORHÄNGE



Schräger Lamellenvorhang


#### Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Lamellensystem für Giebelfenster mit schräg verlaufender Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium und freihängenden Lamellen. Die Lamellen stehen in zwei unterschiedlichen Breiten von 89 und 127 mm zur Verfügung. Die Schienen sind standardmäßig in den Farben Weiß und Aluminium Eloxiert erhältlich. Sie werden mittels Schrauben an der Wand oder Decke befestigt. Die DuoLine-Bedienung ermöglicht die komfortable Wendung der Lamellen eine Kette, das Verfahren über einen Schnurzug. Die Bedienelemente können wahlweise rechts oder links positioniert werden. Die Paketbildung beim Auffahren des Lamellenvorhangs kann ebenfalls wahlweise rechts oder links erfolgen.

#### Größenbereiche

Lamellenbreite	89 mm	127 mm
max. Höhe	300 cm	450 cm
max. Schienenlänge*		
*abhängig vom Neigungswinkel $\alpha$ ,		
25°	495 cm	600 cm
35°	400 cm	500 cm
45°	300 cm	400 cm
max. 55°	250 cm	300 cm

#### Abmessungen Führungsschiene



#### Bedienung

##### Manuell

##### DuoLine


Die Lamellen werden über eine weiße Schnur verfahren und über eine weiße Kette gewendet. Die Bedienelemente sind an einem schwenkbaren Bedienauslass befestigt.




##### Motorisiert

Zu Motorisierungsmöglichkeiten siehe technisches Datenblatt Modell EL.


#### Beschwerungsplatten



Eingeschweißte Platte



Eingehängte Platte ohne Kette




Eingehängte Platte mit Kette



## Montage-Optionen

### Verschraubt

- an der Decke  
mit Montageclip



- an der Wand  
mit Wandträger



- in die Decke integriert  
mit Einbauprofil



## Weitere Optionen

### 1) Überlappung

Sorgt bei mehrteiligen Anlagen für einen gleichen Lamellenabstand der äußeren Lamellen zwischen zwei Schienen. Nur gegenüberliegend der Bedienseite möglich (ohne Abbildung).

### 2) Farbwechsel

Verschiedenfarbige Lamellen innerhalb eines Lamellenvorhanges möglich.

### 3) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120. Das Kettenabreißsystem verlängert die Standard-Bedienlänge um ca. 25 cm

2)



3)



## Farben

### Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß, RAL 9016, glatt/glänzend  
Aluminium Eloxiert E6/EV1



Alle RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

## Stoff-Kollektion

Über 250 verschiedene Artikel

- Textil-Lamellen mit und ohne rückseiteige Beschichtung zur Reflexion des Sonnenlichts
- Acoustic-Lamellen mit sehr guten Schallabsorptionswerten
- AquaTex-Lamellen aus Polyester mit Teflonausrüstung gegen Schmutz, Wasser und Schimmelbildung in Feuchträumen
- Level Green-Lamellen aus recycelten Materialien
- PVC-Lamellen abwischbar für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
- Aluminium-Lamellen mit konkaver Form

Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt