

TECHNISCHE DATEN

MODELL FVM - FLÄCHENVORHANG MOTORISIERT




Modell FVM 4-läufig

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Flächenvorhangsystem mit Motor und komfortabler Funk-Fernbedienung. Die vorderseitig abgerundete Vorhangschiene aus Aluminium ist in Weiß RAL 9016 mit 3, 4 oder 5 Läufen verfügbar. Die Schiene wird mittels Deckenclip oder Wandträger an der Decke oder Wand befestigt. Rollengelagerte Paneelwagen ermöglichen ein elektrisches Verfahren der Paneele. Die Befestigung des Behnags am Paneelwagen erfolgt über ein Kederprofil (MLP) oder mit Klett-/Flauschband (MLK).


Größenbereiche

Max. Breite 580 cm




Abmessungen Führungsschiene


3 Läufe



4 Läufe



5 Läufe



Bedienung

Motorisiert

mit Funkmotor.


Das Verfahren der Paneele erfolgt komfortabel über eine Funkfernbedienung.




Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Decke
mit Montageclip



- an der Wand
mit Wandträger



Paneelwagen

Paneelwagen Typ MLP (Standard)



Paneelwagen und Abschlussprofil aus Aluminium


Abschlüsse

Typ ACP (Standard)




Sichtbares Abschlussprofil in Tropfenform aus Aluminium

Typ ACS (Optional)




Saum mit innenliegendem Beschwerungsprofil

Paneelwagen Typ MLK (Optional)



mit Klettpaneelwagen (+Flauschband)

Typ ACS (Standard)



Saum mit innenliegendem Beschwerungsprofil

Typ ACP (Optional)



Sichtbares Abschlussprofil rechteckig aus Aluminium

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß, RAL 9016, glatt/glänzend (Standard)



Stoff-Kollektion

Über 200 verschiedene Artikel

- große Auswahl an verschiedenen Druckdessins und passenden Unis
- Kombination verschiedener Dessins/Unis möglich
- Verschiedene Transparenzstufen, feine Farbastufungen, mehrfarbige Effektgarne, Jacquard-Screens
- Screen Value, schwer entflammbarer Screen aus recycelten PET-Flaschen mit Bronze Standard gemäß Cradle-to-Cradle Certified™ Products Program
- Screen Vision, schwer entflammbarer Screen aus Trevira CS-Garnen mit besonders guter Blendschutzwirkung und hervorragender Sichtverbindung nach Außen, PVC-frei, recyclebar und erfüllt den OEKO-TEX®Standard 100
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt