TECHNISCHE DATEN

MODELL SKE90, SKR90, M-SKE90, M-SKR90 - KASSETTENROLLOS



SKR90

SKR90

SKE90

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Kassetten-Rollo für Senkrechtfenster im exklusiven KADECO-Design. Die Kassette ist in eckig oder rund erhältlich. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann, oder elektrisch. Das zweiteilige Kassettenprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium. Kassettenprofil, Endkappen, Bedienkette und Getriebe sind in den Farbtönen Weiß Feinstruktur und Aluminium eloxiert/Grau lieferbar. Eine Kopplung zweier Rollos ist optional möglich, Außerdem sind seitliche Führungen und eine Bürstendichtung zum Einsatz als Abdunklungsrollo optional erhältlich.

Größenbereiche I Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
SKR90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
SKE90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
MSKR90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
M-SKE90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm

*bis 250cm Breite, ab 251cm Breite mit Ø48mm

SKR90



SKE90



Bedienung

Manuell
SKE90 I SKR90
mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe
- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15
- Optional mit Kugelkette aus Metall

Motorisiert
M-SKE90 I M-SKR90
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung
- Motion Litio, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT/RTS/io, 230V

Abschlussprofile

Profil „Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 8 mm



Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab

Profil „Halbrund“
Profil 30 x 10 mm



Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm

KADECO

Montage-Optionen

Verschraubt
- an der Wand
- an der Decke

Weitere Optionen

1) Pendelsicherung
mit Abschlussprofil „Halbrund", nicht für gekoppelte Anlagen geeignet.

1)

2) Kugelkette aus Metall

2)

3) Seitenführung mit U-Profil
mit Abschluss „Eckig", „Halbrund" oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet. Nicht für motorisierte Anlagen geeignet.

3)

4) Mittelprofil für gekoppelte Anlagen
nur in Kombination mit U-Profil. Nicht für motorisierte Anlagen geeignet.

4)



5) Seitenführung mit V-Profil
nur mit Abschlussprofil „Halbrund", Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung

5)

6) Bürstensatz für Abdunkelung
Weiß Feinstruktur, im Abschlussprofil und rückseitig in den Seitenführungen, nur in Verbindung mit V-Profil

6)

7) Gekoppelte Rollos
Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 22 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden. Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen. Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!

7)



8) Kettenabreißsystem
Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120.

8)

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten
Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)
Aluminium eloxiert/Grau

Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel
Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert
Alle Transparenzstufen
Hohe Lichtechtheiten
Teilweise Schwer enflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt