KADECO®

TECHNISCHE DATEN

MODELL SKVE90, SKVR90, M-SKVE90, M-SKVR90 - KASSETTEN-VARIOROLLOS

SKVR90 - geöffnet



SKVR90 - geschlossen

SKVR90

SKVE90

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Kassetten-VarioRollo für Senkrechtfenster im exklusiven KADECO-Design. Die Kassette ist in eckig oder rund erhältlich. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über ein sehr leichtgängiges Getriebe, das wahlweise rechts oder links bestellt werden kann, oder motorisiert. Der Stoffbehang ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt, die in zwei Stoffbahnen voreinander herlaufen, wodurch der VarioRollo-Effekt entsteht. Das zweiteilige Kassettenprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium. Kassettenprofil, Endkappen, Bedienkette und Getriebe sind in den Farbtönen Weiß Feinstruktur und Aluminium eloxiert/Grau lieferbar. Optional können zwei Einzelrollos in einer durchgängigen Kassette eingesetzt werden.

Größenbereiche I Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
SKVR90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
SKVE90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
MSKVR90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm
M-SKVE90	Ø 44 mm*	320 cm	340 cm

*bis 280cm Breite, ab 281cm Breite mit Ø48mm

SKR90



SKE90



Bedienung

Manuell
SKVE90 I SKVR90
mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe
- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15
- Optional mit Kugelkette aus Metall

Motorisiert
M-SKVE90 I M-SKVR90
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung
- Motion Litio, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT/RTS/io, 230V

Abschlussprofile



Profil „innenliegend" rund
Ø 16mm (Standard)

Profil „außenliegend"
27x12mm (Optional)

Montage-Optionen

Verschraubt
- an der Wand
- an der Decke

Weitere Optionen

1) Kugelkette aus Metall

1)

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten
Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)
Aluminium eloxiert/Grau

Stoff-Kollektion

Große Auswahl mit über 80 verschiedenen Dessins
Von klassischen Streifendessins bis hin zu grafischen Dessins und Mustern
Beeindruckende 3D-Effekte und Licht- und Schatteneffekte
Scherli Stoffe und Ausbrenner
Verschiedene Transparenzstufen
Teilweise Schwer enflammbar, B1 gemäß DIN 4102